



## Description :

Type	2 pièces
Coupe feu	RF 30'
Face	Symétrique - 50mm
Retour	Double - 15mm
Listel	39mm
Réglage de l'épaisseur du mur	Invisible, -5mm à +10mm
Finition	A peindre, préparation au laquage ou laqué par poudrage RAL
Paumelles/charnières	Acier ou Inox
Gâche inox	<b>OUI</b>

- La huisserie est fabriquée de tôle galvanisée de 15/10mm **conformément à la STS53**
- La huisserie se compose de seulement 2 éléments qui sont fixés ensemble au moyen de 3 vis par montant, cachées par le joint. **(1)**
- Les **angles sont soudés en onglet. (2)**
- Dans la gorge circulaire se met le joint en PVC/EPDM
- Par montant 3 supports de fixation sont prévus.
- La plaque de gâche est intégrée dans la huisserie de façon que les pènes lançant/dormant n'abîment pas la peinture ou le laquage.
- Pour autant que le BENOR le permette, il est à prévoir de placer une bande **intumescent (A)** (PALUSOL ou similaire) derrière le chambranle de la partie antérieure. Le vide entre la paroi et la partie antérieure est à remplir de **mousse polyuréthane incombustible (B)** (type PROMAFOAM). **(3)**

